Jw_cad 基本操作(7)

2線:中心線の両側に線を引く

2線とは



2線は中心線に対して指定した間隔で線を引きます。2線の間隔は等間隔とは限りません。数値は小数点、マイナス値の指定もできます。円・円弧はできません。

2線:引き方(1)



CENTRAL COLUMN C SUCCES 0

2線:引き方(2)



始点・終点は「中心線」を指示します。始点を指示し終点をまで指示カーソルを移動さ せると2線が引かれていきます。

2線:2線の間隔に「-(マイナス)」指定



2線:間隔反転



6

2線:1/2間隔、2倍間隔



[1/2間隔]ボタンは、2線の間隔寸法を1/2にします。クリックするたびに半分の間隔になります。[2倍間隔]ボタンは、倍の間隔に2線が引かれていきます。

2線:L字線へ引くには(1)



8



2線:L字線へ引くには(3)

refull(F)	[編集(E)]	(V)示意	〔作回(D)〕 [5	総(5) [その	B(A)] ヘレブ(H)						
			₩	1.文字相关更	戸 書込みレイヤに変更	[5] We5 He5 De05 (3)	秦东(左下) 厂 载字				
1/1					8 × 4 × 4			* * * * * * *		职制	R
										間のく	10
OF	1.2									上書	16
文字										保存	2
1 寸法										EDE	2
21										1711	1
中国	1.5						the deal	2.E		2.5	2
連線							中心	ROK		點付	ß
AUTO										1903	3
	· · · · ·							1		Ter	1
10101	÷ • •		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +					- 中心線		TAT	1
3-7-								1.		1017	98
傳編											11
重政	/									_	1
满去							-			00	1
描写										DO	
移動										(2) (A	愦
R 5										ac	1
1								1.2.2.2.2.2.2		60	厄
										GE	15
ash							1			OF	16
8										AI	17
120										0 1	1
1.200								<u>v</u>			12
	5	•	冬点を指	示してく	ださい (L)fre	e (R)Read	基準線変	更(止) 指示線包	.給(RR)		
							200 Aut - 100	1000			
			× 1	HAR-I							
	0		4	思指示	〈2人移動) 彩	》称记给(R)】					
	And the second of	-	10 m.m.m.						in load a lite of		-

2線: 留線(とめせん)付き2線を引く(1)



2線を引く操作と同じですが、[留線]に☑を入れます。始点を指定しマウスを移動させると[留線]のチェックボックスは「✓」が外れます。

◆終点を指示してください (L)Inee (R)Read 基準線変更(LL) 指示線包給(RR)

A-4 S=1/1 [0-0] 20 × 0.81

2線: 留線(とめせん)付き2線を引く(2)



始点を指示してください(Linee(RiRead 基準線変更(LL)指示線包鉛(RR)

A-4 S=1/1 [0-0] 20 × 081

2線: 留線(とめせん) 常駐



